

Modele: Mancini Rosa

Taille: 30X30 cm

Epaisseur: 8.2mm

Matériel: Grès Cérame Émaillé



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Procédé de fabrication | Mono cuisson | Dalle céramique pressée a sec |
| Longueur, largeur, épaisseur, droiture des côtes, orthogonalité, planéité | Résiste aux conditions requises applicables à chaque modèle défini à la norme UNE-EN 14411 | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 2 |
| Absorption d'eau | $E < 0.5\%$ | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 3 |
| Résistance a la flexion (N/mm.2) et resistance à la cassure (N) | > 35 > 1300 | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 4 |
| Dilatation thermique linéal | $< 9 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$ | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 8 |
| Résistance au choc thermique | Résiste à l'essai | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 9 |
| Résistance au fissures | Résiste à l'essai | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 11 |
| Résistance au gel | Résiste à l'essai | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 12 |
| | Classe 2 | UNE ENV 12633:2003 |
| Résistance au glissement | R10 | DIN 51130 |
| | Classe B | DIN 51097 |
| | +36 | |

RÉSISTANCE CHIMIQUE

| | | |
|--|--------------------|-------------------------------|
| Produit de nettoyage domestique | Classe GA | |
| Sels pour piscine | Classe GA | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 13 |
| Acides et bases (faible concentration) | Minimum Classe GLB | |
| Résistance aux taches | Minimum Class 4 | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 14 |

MARQUÉE CE



Déclaration de Conformité CE:

Nº 001VV2013